

PANCHINA SCIROCCO CURVA
Art A427

Struttura: Composta da n. 3 supporti in ferro piatto zincato sez. mm. 50 x 8 opportunamente sagomati. Seduta e schienale curvi realizzati mediante profili in tubo tondo d'acciaio zincato Ø mm. 20 muniti di copritesta semisferici in PE colore nero.

Finitura: Al termine del processo di produzione l'intera struttura è sottoposta a zincatura a caldo mediante immersione in bagno di zinco fuso iperpuro. Successivamente Le parti in acciaio zincato subiscono dapprima processo di pre-trattamento di sgrassaggio delle impurità attraverso soluzioni a vapori, successivamente asciugate e sottoposte a operazioni di verniciatura mediante pistole elettrostatiche che ricoprono i pezzi di vernice di polvere allo stato farinoso. Successivamente il manufatto è sottoposto a polimerizzazione in forno, ovvero, processo che permette alla polvere di solidificarsi cocendo ad una temperatura di 180/200° C in un forno a circolazione di aria calda. I pezzi usciti dal forno vengono raffreddati naturalmente. Le polveri utilizzate nel processo di verniciatura sono atossiche secondo normative vigenti. Colorazione RAL a discrezione del cliente.

Versioni disponibili:

- Concava (seduta rivolta all'interno);
- Convessa (seduta rivolta all'esterno).

Ingombro versione concava: cm 250 x 80 x 83 h - altezza seduta cm 42 -raggio curvatura cm 150

Ancoraggio: filo al terreno.

Consegnata al cliente già montata.

