

FONTANA MODERNA

Art. E 628

Struttura: Composta da fusto, dotato di rubinetto a pulsante in ottone cromato, realizzato in tubolare d'acciaio sez. mm. 150x150. Griglia per lo scolo acque e piastra per ancoraggio al suolo realizzati in lamiera d'acciaio sagomata con tecnologia laser. Raccordi ed opere idrauliche escluse.

Finitura: Zincatura a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461. Successivamente le parti in acciaio zincato subiscono dapprima processo di pre-trattamento di sgrassaggio delle impurità attraverso soluzioni a vapori, successivamente asciugate e sottoposte a operazioni di verniciatura mediante pistole elettrostatiche che ricoprono i pezzi di vernice di polvere allo stato farinoso. Successivamente il manufatto è sottoposto a polimerizzazione in forno, ovvero, processo che permette alla polvere di solidificarsi cocendo ad una temperatura di 180/200° C in un forno a circolazione di aria calda. I pezzi usciti dal forno vengono raffreddati naturalmente. Le polveri utilizzate nel processo di verniciatura sono atossiche secondo normative vigenti. Colorazione RAL a discrezione del cliente.

Ancoraggio: filo al terreno / telaio griglia da interrare.

Ingombro: cm 37x74x100 h.

Kit di montaggio

